

Productinformatieblad:

BöttcherPro Silicone Spray

Siliconespray

BöttcherPro Silicone Spray kan in een veelvoud van toepassingen worden gebruikt. De meest voorkomende toepassingen zijn:

In vellen offset:

- Optimalisatie van de papierdoorvoer
- Reductie van inktopbouw op de drukcilinders
- Smeren van machineonderdelen

In heatset:

- Optimalisatie van de papierdoorvoer
- Reductie van inktopbouw op elementaire onderdelen in de machine

In coldset:

- Het tegengaan van het hechten van de papierbaan aan het rubberdoek bij het (her)starten van de machine
- Reductie van inktopbouw op elementaire onderdelen in de machine

In afwerking:

- Optimalisatie van de papierdoorvoer
- Reductie van vegen op het drukwerk
- Smeren van machineonderdelen

Toepassing

- Genereert een beschermende, smerende film
- Verhoogt het glijdend vermogen over metalen oppervlakken
- Eenvoudig en economisch te doseren d.m.v. de spuitbus

Eigenschappen

BöttcherPro Silicone Spray wordt door middel van de spuitbus aangebracht op het beoogde oppervlak. Indien nodig kan de film worden uitgesmeerd met een doek.

BöttcherPro Silicone Spray wordt geleverd in een 400 ml spuitbus en moet tijdens de opslag worden beschermd tegen direct zonlicht en tegen temperaturen boven de 50°C. BöttcherPro Silicone Spray is geclassificeerd en gemerkt conform de meest recente versie van EEG-richtlijn 1999/45/EC.

Informatie