

Productinformatieblad:

BöttcherFount S-3010+

Vochtwateradditief

BöttcherFount S-3010+ is een vochtwateradditief voor vellen offset en rollen offset.

Toepassing

- Standaarddosering 2 tot 3%
- Voor IPA-reducering van 5 tot 8%
- Zeer stabiele inkt/vochtbalans
- Geringe en stabiele vochtopname door de inkten
- Geschikt voor waterhardheid van 5 tot 20° dH (totale hardheid)
- Snelle vrijloop en stabiel drukproces
- Gereduceerde inkt- en papierstofopname op het rubberdoek
- Gereduceerde inktopbouw op de vochtrollen
- Reduceerd verglazing en bezinksel op de inktrollen
- Afgestemd op de werkstoffen van de vochtrollen
- Snel opstarten door uitstekende plaatbescherming
- Geschikt voor CTP-platen
- Geschikt voor UV-inkten en metaalpigmentinkten
- Toename van de geleidbaarheid per % toevoeging ca. 420 µS/cm
- Geschikt voor koperen walzen
- Dichtheid 1,11 (kg/l)

Eigenschappen

Voor het overstappen op BöttcherFount S-3010+ moet het vochtwatersysteem geleegd en gereinigd worden. S-3010+ is verkrijgbaar in 20 liter cans en 200 liter drums.

Informatie