

Productinformatieblad:

BöttcherFount S-3006

Vochtwateradditief voor alcoholgereduceerd drukken

BöttcherFount S-3006 is een vochtwateradditief voor vellen offset en rollen offset en is speciaal ontwikkeld voor alcoholgereduceerd drukken.

Toepassing

-
- Standaarddosering 3 % bij 0 tot 5 dH en 4% bij > 5 dH
 - pH-waarde 4,85 bij een dosering van 4%
 - Geschikt voor waterhardheid van 0 to 15° dH (totale hardheid)
 - Voor IPA-gereduceerd drukken 2 tot 5 %
 - Gereduceerde opbouw op rubberdoek en tegendrukcilinder
 - Gereduceerde inktopbouw op de vochtrollen
 - Reduceerd verglazing en bezinksel op de inktrollen
 - Afgestemd op de werkstoffen van de vochtrollen
 - Snel opstarten door uitstekende plaatbescherming
 - Geschikt voor CTP-platen
 - Geschikt voor UV-inkten en metaalpigmentinkten
 - Toename van de geleidbaarheid per % toevoeging ca. 350 µS/cm
 - VOC-gehalte 9%
 - Dichtheid 1,11 (kg/l)

Eigenschappen

Voor het overstappen op BöttcherFount S-3006 moet het vochtwatersysteem gelegeerd en gereinigd worden.

Het vochtwater dient regelmatig, bijvoorbeeld iedere twee weken, gewisseld worden.

S-3006 is verkrijgbaar in 20 liter cans.

Informatie