

Productinformatieblad:

BöttcherFount S-3007

Vochtwateradditief voor alcoholgereduceerd / vrij drukken

BöttcherFount S-3007 is een vochtwateradditief voor vellen offset en rotatie offset en is speciaal ontwikkeld voor sterk alcoholgereduceerd en alcoholvrij drukken.

Toepassing

- Standaarddosering 4%
- Voor sterk IPA-gereduceerd of IPA-vrij drukken 0 tot 5 %
- Geschikt voor water met een hardheid van 0 tot 15°dH
- pH-waarde (afhankelijk van de waterhardheid) 4,9 to 5,5
- Reduceert inktopbouw op rubberdoek en tegendrukcilinder
- Zeer goede inktdroging op mat gestreken en zuigende materialen
- Hoge inktdekking en sterke glans
- Reduceert inktopbouw op de vochtrollen
- Snelle vrijloop en stabiel drukproces
- Afgestemd op de werkstoffen van de vochtrollen
- Zeer goede synergie met Böttcher ProAqualis werkstof
- Geschikt voor CTP-platen
- Toename van de geleidbaarheid per % toevoeging ca. 220 uS/cm
- VOC-gehalte ca. 15%
- Dichtheid 1,05 (kg/l)

Eigenschappen

Voor het overstappen op BöttcherFount S-3007 moet het vochtwater-systeem volledig geleegd en gereinigd worden. Het vochtwater dient regelmatig, bijvoorbeeld iedere twee weken, gewisseld te worden. BöttcherFount S-3007 is leverbaar in 20 liter cans en 200 liter drums. BöttcherFount S-3007 is ingedeeld en gekenmerkt volgens de meest recente versie van EG-richtlijn 1999/45/EG en wordt volgens de nationale en internationale transportvoorschriften niet gezien als gevaar goed.

Informatie